

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-06-2019
TSFK 16/1526761
Rev : B
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® filter P2 voor filterhouderset

Opgesteld door: EG	Bekrachtigd door: LB
--------------------	----------------------

Het product: Het Kelfort® filter P2 is geschikt voor gebruik in combinatie met de Kelfort® filterhouderset (1526762).

Eigenschappen:

- Het P2 filter biedt bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 °C.
- De combinatie met het Kelfort® halfgelaatsmasker (1526750) levert geen adembare lucht, maar filtert de bestaande lucht als deze door het filter stroomt.

Beperking: Het Kelfort® P2 filter in combinatie met het Kelfort® halfgelaatsmasker niet gebruiken in een omgeving waar het zuurstofgehalte in de lucht lager is dan 19,5%.

Voor gebruik: Het is van belang, dat voor gebruik de onderstaande informatie wordt vastgesteld:

- Identificeren van de aard van de stoffen die in de werkomgeving mogelijk aanwezig zijn.
- De maximale concentratie van de giftige stoffen die in de werkomgeving aanwezig zijn.
- De aanwezigheid van voldoende zuurstof in de werkomgeving.
- Het maximaal toelaatbare niveau van de geïdentificeerde giftige stof (MAC).
- De tijd waarin het halfgelaatsmasker met filter gebruikt moet worden.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-06-2019
TSFK 16/1526761
Rev : B
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® filter P2 voor filterhouderset

Type filters:

Gasfilters worden naar type en kleur ingedeeld:

Type	Kleur	Toepassing
A	Bruin	Organische dampen, oplosmiddelen met kookpunt > 65 °C
B	Grijs	Gassen en anorganische dampen
E	Geel	Zwavedioxide en andere gassen en anorganische dampen
K	Groen	Ammoniak en ammoniakderivaten

De gasfilters A, B, E en K worden tevens naar capaciteit ingedeeld:

Klasse	Vermogen
1	Gasfilter met lage capaciteit
2	Gasfilter met medium capaciteit
3	Gasfilter met hoge capaciteit

Deeltjesfilters worden naar filterende werkzaamheid ingedeeld:

Type	Kleur	Vermogen
P1	Wit	Laag vermogen 80% retentie
P2	Wit	Medium vermogen 94% retentie
P3	Wit	Hoog vermogen 99,95% retentie

Gecombineerde filters zijn gasfilters die voorzien zijn van een deeltjesfilter.

Speciale filters:

Type	Kleur	Toepassing
NO-P3	Blauw-wit	Stikstof/zuurstof (NO, NO ₂ , NO _x)
Hg-P3	Rood-wit	Kwikdampen

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 26-06-2019
TSFK 16/1526761
Rev : B
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® filter P2 voor filterhouderset

Leveringsvorm:

EAN-codes: 1526761 => 8714678116155 (blister à 10 filters)
1526761 => 8714678116179 (doos à 240 blisters).
Kleur: Wit.
Verpakking: Polyethyleen zak met blisterkaart.
Inhoud doos: 240 blisters.
Productiegegevens: De productiedatum en vervaldatum zijn aangegeven op het filter.

Houdbaarheid: Minimaal 5 jaar houdbaar, mits ongebruikt en opgeslagen in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking.

Technische gegevens van P2 filter:

Temperatuursbestendigheid: 5 °C tot +40 °C.
Keuringsnorm: CE-gekeurd conform norm EN 14387:2004+A1:2008 (89/686/EEC).
Notified body: De aangemelde instantie Apave Sudeurope SAS, Fontaine, France, www.apave.com (Notified Body 0082) heeft een controletest uitgevoerd en het volgende certificaat verstrekt: 0082/1675/079/07/16/0247 (12-04-2019) dat geldig is tot 21 april 2023.
Zie ook: Conformiteitsverklaring, zie QR-code.



1526761

GEBRUIKSAANWIJZING:

Zie Technisch Specificatieblad van Kelfort® halfgelaatsmasker (1526750).